

Productinformatie

Floraset® FS 75

Art.-Nr. 3076



Multifunctioneel drainage element van geëxpandeerd polystyreen, voor gebruik onder lichtgewicht daken (systeemgewicht ca. 60 kg/m²), 0°-daken (systeemgewicht vanaf ca. 90 kg/m²) en hellende daken (systeemgewicht ca. 115 t/m 145 kg/m²).



www.zinco-greenroof.com/epd

Eigenschappen

- milieuvriendelijk geproduceerd zonder CFK's
- afvloeiingscoëfficiënt volgens DIN 4095
- verwerkbaar aan beide zijden
- nokken naar onderen gericht: geschikt voor 0°-daken
- nokken naar boven gericht: geschikt voor hellende daken tot een hellingshoek van 25° en voor lichtgewicht daken
- drukvast
- snel en eenvoudig te installeren

Technische gegevens

Floraset® FS 75

Stabiel drainage element van geëxpandeerd polystyreen (EPS); geproduceerd zonder CFK's.

Materiaal:	EPS
Kleur:	wit
Hoogte:	ca. 75 mm
Gewicht:	ca. 1.0 kg/m ²
Dichtheid:	ca. 23 kg/m ³

Water opslag: ca. 3 l/m²

Drukweerstand bij een spanning van 10%: ca. 55 kN/m²

Waterafvoerend vermogen:


- op platte daken (met nokken naar onderen gericht):
 - met 1% afschot: ca. 1.54 l/(s·m²)
 - met 2% afschot: ca. 2.21 l/(s·m²)

- op hellende daken (met nokken naar boven gericht):
 - met 10% afschot: ca. 0.65 l/(s·m²)


Afmetingen: ca. 1.00 m x 1.00 m

Voorbeeld

"Lichtgewicht dak"



"Hellend dak"



Plantlaag
Substraat Extensief
Floraset® FS 75
Beschermmat
Dakconstructie met wortelwerende dakbedekking

Voorstel bestektekst

Drainage element van geëxpandeerd polystyreen, dichtheid ca. 23 kg/m³, met de mogelijkheid tot waterbuffering en een open kanalen systeem aan beide zijden, hoogte ca. 75 mm, gewicht ca. 1.0 kg/m², drukvast tot 55 kN/m², waterafvoerend vermogen ca. 2.2 l/(s·m) bij een

afschot van 2%, levering en installatie volgens instructie van de leverancier.

Product: ZinCo Floraset® FS 75
Leverancier: ZinCo Benelux