

## Mineraal substraat Zincolit® Plus LICHT



Mineraal substraat van lichtgewicht gerecyclede materialen voor gebruik als ondersubstraat en voor het uitvullen van drainagebanen.



### Technische gegevens

#### Mineraal substraat Zincolit® Plus LICHT

Substraat bestaande uit Zincolit® (hoge kwaliteit, gerecycled keramisch materiaal) en verrijkt met geselecteerde minerale toeslagstoffen. Bijzonder geschikt als ondersubstraat voor intensieve groendaken met een substraatdikte van meer dan 350 mm of voor het uitvullen van drainagebanen.

Het Zincolit® is leverbaar in Big Bags, los gestort en in silo. Houdt rekening met een inklink van 10 %.

#### Leverbaar

Big Bags van 1.0 m<sup>3</sup>  
los gestort  
silo

#### Art.-Nr.

6081  
6082  
6083

### Eigenschappen

- kwalitatief hoogwaardig gerecycled product
- zuiver mineraal, waardoor niet brandbaar
- vorstbestendig en stabiel van structuur
- hoog poriënvolume
- hoge waterdoorlatendheid
- blaasbaar
- kwaliteit van het basisproduct Zincolit® wordt permanent gecontroleerd



### Chemische- en fysische eigenschappen

| Parameter                                     | Richtwaarde                                     |
|---|---|
| Volume gewicht<br>- droog<br>- waterverzadigd | 820 g/l (+/- 100 g/l)<br>1100 g/l (+/- 100 g/l) |
| Maximale watercapaciteit                      | ca. 28 vol. %                                   |
| Waterdoorlatendheid<br>mod. K <sub>f</sub>    | 60-400 mm/min                                   |
| pH-waarde(in CaCl <sub>2</sub> )              | 6.5-8.5   |
| Zoutgehalte (waterextract)                    | < 2.5 g/l                                       |
| Inklink                                       | 10 %  |