

# Productinformatie

## Mineraal substraat Zincolit® Plus

Art.-Nr. 6030 / 6071 / 6072 / 6073



Mineraal substraat van gerecyclede materialen voor gebruik als ondersubstraat en voor het uitvullen van drainagebanen.



### Technische gegevens

#### Mineraal substraat Zincolit® Plus

Substraat bestaande uit Zincolit® (hoge kwaliteit, gerecycled keramisch materiaal) en verrijkt met geselecteerde minerale toeslagstoffen. Bijzonder geschikt als ondersubstraat voor intensieve groendaken met een substraatdikte van meer dan 350 mm of voor het uitvullen van drainagebanen.

Het Zincolit® is leverbaar in 20 l zakken, Big Bags, los gestort en in silo. Houdt rekening met een inklink van 10 %.

#### Leverbaar

20 l zakken  
Big Bags van 1.0 m<sup>3</sup>  
los gestort  
silo

#### Art.-Nr.

6030  
6071  
6072  
6073

### Eigenschappen

- kwalitatief hoogwaardig gerecycled product
- zuiver mineraal, waardoor niet brandbaar
- vorstbestendig en stabiel van structuur
- hoog poriënvolume
- hoge waterdoorlatendheid
- blaasbaar
- kwaliteit van het basisproduct Zincolit® wordt permanent gecontroleerd



### Chemische- en fysische eigenschappen

Parameter	Richtwaarde
Volume gewicht - droog - waterverzadigd	1020 g/l (+/- 100 g/l) 1300 g/l (+/- 100 g/l)
Maximale watercapaciteit	ca. 28 vol. %
Waterdoorlatendheid mod. K <sub>f</sub>	60–400 mm/min
pH-waarde(in CaCl <sub>2</sub> )	6.5–8.5
Zoutgehalte (waterextract)	< 2.5 g/l
Inklink	10 %