

Productinformatie

Substraat Gazon

Art.-Nr. 6151 / 6152



Substraat van gerecyclede materialen voor gebruik onder gazon en systeemopbouw "Zomerweide".



Technische gegevens

Substraat Gazon

Substraat op basis van Zincolit® (mengeling van gerecyclede keramische materialen en geselecteerd fijne toeslagstoffen), aangevuld met een voor gazon afgestemd hoog zandgehalte.

Toepasbaar als substraat* voor gebruik onder gazon en systeemopbouw "Zomerweide". De vegetatie kan worden aangebracht door het toepassen van grasmatten of door inzaaien. Bij langdurige periodes met droogte is het nodig om het gazon regelmatig water te geven.

Voor een optimale ontwikkeling van de vegetatie wordt het gebruik van een langzaam werkende meststof aanbevolen.

Het substraat is leverbaar in Big Bags en in los gestort. Houdt rekening met een inklink van ca. 25 %.

Leverbaar in
Big Bags van 1.0 m³
los gestort

Art.-Nr.
6151
6152

* Bij een laagdikte van meer dan 35-40 cm substraat dient men gebruik te maken van het ondersubstraat Zincolit® Plus

Eigenschappen

- kwalitatief hoogwaardig gerecycled product
- hoog waterbufferend vermogen
- hoog luchtvolume zelf bij volledige waterverzadiging
- vorstbestendig, stabiel van structuur en blaasbaar
- fijne korrelgrootte
- pH-neutraal
- kwaliteit van het basisproduct Zincolit® wordt permanent gecontroleerd door de Universiteit van Hohenheim



Chemische- en fysische eigenschappen

Parameter	Richtwaarde
Volume gewicht - droog - waterverzadigd	950 g/l (+/- 100 g/l) 1400 g/l (+/- 100 g/l)
Maximale watercapaciteit	ca. 45 Vol. %
Waterdoorlatendheid mod. K _f	0.3-30 mm/min
pH-waarde (in CaCl ₂)	6.5-8.5
Zoutgehalte (waterextract)	< 2.5 g/l
Organisch materiaal	< 90 g/l
Inklink	ca. 25 %

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten • Laatste wijzigingsdatum 02/2014