

# Productinformatie

## Substraat Lavendelweide LICHT

Art.-Nr. 6181 / 6182 / 6183



Substraat van lichtgewicht gerecyclede materialen voor gebruik op groendaken met systeemopbouw "Lavendelweide".



### Technische gegevens

#### Substraat Lavendelweide LICHT

Substraat op basis van Zincolit® Plus (mengeling van gerecyclede keramische materialen en geselecteerde toeslagstoffen), aangevuld met organisch materiaal, Zincohum®.

Toepasbaar als substraat voor groendaken met systeemopbouw "Lavendelweide". Bij langdurige periodes met droogte kan het nodig zijn om de beplanting water te geven.

Voor de bemesting van de beplanting kan men gebruik maken van de speciaal ontwikkelde lang werkende meststof ZinCo Plantfit® 4 M.

Het substraat is leverbaar in Big Bags, los gestort en in silo. Houdt rekening met een inklink van ca. 25 %.

Leverbaar in  
Big Bags van 1,0 m<sup>3</sup>  
los gestort  
silo

Art.-Nr.  
6181  
6182  
6183

### Eigenschappen

- kwalitatief hoogwaardig gerecycled product
- hoog waterbufferend vermogen
- hoog luchtvolume zelfs bij volledige waterverzadiging
- vorstbestendig en stabiel van structuur
- blaasbaar
- kwaliteit van het basisproduct Zincolit® wordt permanent gecontroleerd door de Universiteit van Hohenheim



### Chemische- en fysische eigenschappen

Parameter	Richtwaarde
Volume gewicht - droog - waterverzadigd	800 g/l (+/- 100 g/l) 1300 g/l (+/- 100 g/l)
Maximale watercapaciteit	ca. 50 Vol. %
Waterdoorlatendheid mod. K <sub>f</sub>	0.3–30 mm/min
pH-waarde (in CaCl <sub>2</sub> )	6.5–8.0
Zoutgehalte (waterextract)	< 2.0 g/l
Organische materiaal	< 90 g/l
Inklink	ca. 25 %