

Productinformatie

Substraat Lavendelweide

Art.-Nr. 6020 / 6141 / 6142 / 6143



Substraat van gerecyclede materialen voor gebruik op groendaken met systeemopbouw "Lavendelweide".



Technische gegevens

Substraat Lavendelweide

Substraat op basis van Zincolit® Plus (mengeling van gerecyclede keramische materialen en geselecteerde toeslagstoffen), aangevuld met organisch materiaal, Zincohum®.

Toepasbaar als substraat voor groendaken met systeemopbouw "Lavendelweide". Bij langdurige periodes met droogte kan het nodig zijn om de beplanting water te geven.

Voor de bemesting van de beplanting kan men gebruik maken van de speciaal ontwikkelde lang werkende meststof ZinCo Plantfit® 4 M.

Het substraat is leverbaar in 20 l zakken, Big Bags, los gestort en in silo. Houdt rekening met een inklink van ca. 25 %.

Leverbaar in

20 l zakken
Big Bags van 1,0 m³
los gestort
silo

Art.-Nr.

6020
6141
6142
6143

Eigenschappen

- kwalitatief hoogwaardig gerecycled product
- hoog waterbufferend vermogen
- hoog luchtvolume zelfs bij volledige waterverzadiging
- vorstbestendig en stabiel van structuur
- blaasbaar
- kwaliteit van het basisproduct Zincolit® wordt permanent gecontroleerd door de Universiteit van Hohenheim



Chemische- en fysische eigenschappen

Parameter	Richtwaarde
Volume gewicht - droog - waterverzadigd	1000 g/l (+/- 100 g/l) 1500 g/l (+/- 100 g/l)
Maximale watercapaciteit	ca. 50 Vol. %
Waterdoorlatendheid mod. K _f	0.3–30 mm/min
pH-waarde (in CaCl ₂)	6.5–8.0
Zoutgehalte (waterextract)	< 2.0 g/l
Organische materiaal	< 90 g/l
Inklink	ca. 25 %